

## NOTICE MONTAGE MOUSTIQUAIRE

### AVANT DE COMMENCER

Temps de montage pour une porte : entre 10 et 15 min.

Matériel prérequis : table, établi d'une hauteur maximale de 1 mètre

### PRECAUTIONS D'USAGE LORS DE L'UTILISATION

- Ne pas installer sur votre serre avec des vents annoncés supérieurs à 60 km/h
- Ne pas installer au niveau des systèmes électriques (poêle à granule, prises, batteries pour panneaux, boîtier de puissance et boîtier de contrôle LED)

### NOMENCLATURE PAR PORTE

- 2 profilés longs
- 2 profilés courts
- 4 raccords 90°
- 1 toile moustiquaire
- 1 rouleau de joint
- 1 outil de pose de joint avec deux têtes : une partie rainurée pour bloquer le joint dans le profilé aluminium et une partie pleine pour enfoncer complètement le joint dans le profilé.



## 1 - MONTAGE DE LA STRUCTURE

- Assembler les profilés longs et courts à l'aide des 4 raccords 90°



## 2 - MONTAGE DE LA TOILE MOUSTIQUAIRE

- Positionner la toile moustiquaire sur la structure :
  - En longueur, centrer la toile sur la structure
  - En largeur, positionner la toile à ras d'un côté de la structure



Veiller à garder la toile à ras des deux côtés en largeur de la moustiquaire pendant l'opération de fixation.



- Mettre en place le joint sur la toile moustiquaire et au-dessus de la rainure de la structure.
- Sur les premiers centimètres, utiliser l'outil avec la rainure en réalisant un mouvement de balancier afin de bloquer le joint dans le profilé en aluminium.
- Ensuite, utiliser toujours l'outil avec la rainure en glissant vers l'avant pour positionner le joint dans la rainure de la structure. En cas de difficultés, étirer légèrement du joint pour faciliter l'insertion.
- Utiliser l'outil avec le côté plein pour enfoncer correctement le joint dans la rainure de la structure.



- Couper à l'aide d'un cutter l'excédent de joint au niveau des angles ainsi que l'excédent de toile sur les extrémités.



### 3- INSTALLATION DE LA MOUSTIQUE AMOVIBLE

- Fixer la ventouse contre la vitre et retirer les joints du haut vers le bas



- Retirer la vitre en la faisant glisser par le haut et poser la vitre sur une zone protégée (carton ou autre)



- Poser la moustiquaire de la même manière que vous avez enlevé la vitre mais dans le sens inverse



- Reposer les joints dans la rainure du profilé en aluminium en les faisant glisser du bas vers le haut

