

NOTICE D'INSTALLATEUR DES RECUPERATEURS D'EAU

Prérequis :

- Une scie cloche pour installer le joint d'étanchéité de chaque récupérateur
- Deux parpaings ou bordure en béton pour installer solidement les récupérateurs à niveau
- Quelques kilos de sable
- De la colle silicone
- Une visseuse électrique

Avant de commencer, s'assurer que le bord de la gouttière est propre et limer si besoin les parties métalliques qui gênent l'emboîtement du manchon en plastique.

A noter que des composants se trouvent à l'intérieur du récupérateur : une trappe sur le dessus permet d'y avoir accès.



PERCAGE DE L'ARRIVEE D'EAU

Percer au diamètre 44mm (1,3/4") du coté où le récupérateur viendra se connecter à la gouttière.



MISE A NIVEAU

Utiliser le sable pour positionner le récupérateur au niveau de l'embase de la serre. Prévoir un léger dégagement pour permettre aux portes de s'ouvrir sans accros.



INSTALLATION DU MANCHON DANS LA GOUTTIERE

Assembler les tuyaux. Coller les différentes sous parties avec du silicone.



COLLAGE DU JOINT D'ETANCHEITE



FIXATION DE LA SANGLE DE SECURITE

Utiliser les vis autoforeuses pour fixer les récupérateurs à la structure.

